

**FILM E TUBOLARI TERMORETRAIBILI**  
Film e Tubolari in LDPE Termoretraibili e Anticorrosione

Film e Tubolari Termoretraibili in LDPE VCI2000 estrusi con una nostra ecologica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI).

Progettati per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo durante lo stoccaggio e il trasporto.



- Protezione a secco - Nessuna esigenza di applicare protettivi liquidi
- Nessuna esigenza di sigillature / sottovuoto
- Principio Attivo - Protegge anche in presenza di piccole lacerazioni del packaging
- Nessuna alterazione delle superfici metalliche
- Protezione fino a 24 mesi indoor
- Sicuro ed Ecologico - Approvato TRGS 615  
Riciclabile come un normale prodotto plastico secondo Normativa 94/62 EC

**PROPRIETA' DEL PRODOTTO**

## LPDE Film + VCI2000

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TRASMISSIONE OSSIGENO | 60-70 cc/m <sup>2</sup> /24h                                    |
| RESISTENZA TRAZIONE   | MD 16.5 N/mm <sup>2</sup><br>TD 15.6 N/mm <sup>2</sup>          |
| ALLUNGAMENTO          | MD 580%<br>TD 610%                                              |
| RESISTENZA AL CALORE  | 2000 gr/10mm                                                    |
| BARRIERA AL VAPORE    | 5 gr/m <sup>2</sup> /24h                                        |
| TEST CORROSIONE       | TL 8135 - 0043                                                  |
| RICICLABILITA'        | Norm. 94/62 EC                                                  |
| CONSERVAZIONE         | < 50°C - (122°F)<br>24 mesi - chiuso nella confezione originale |

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su campione di 100µm in accordo con i metodi di test ASTM D 1004 e ASTM D 882

**DISPONIBILITA'**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| SPESSORI          | da 100 a 200µm   |
| AMPIEZZA FILM     | da 1000 a 8000mm |
| AMPIEZZA TUBOLARE | da 100 a 500mm   |

Per una efficace protezione dalla corrosione è fortemente consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti o all'interno di contenitori esterni come scatole, cartoni o casse in legno

Le informazioni inserite nel presente documento sono basate su dati accurati provenienti da fonti attendibili e sono in linea con le migliori conoscenze di Login Europe Srl al momento di questa stessa pubblicazione. Il consumatore è l'unico responsabile per quanto riguarda il determinare l'idoneità e la completezza di tali informazioni, riguardo la particolare applicazione e l'adozione delle appropriate precauzioni di sicurezza.

Questi dati non devono essere presi come garanzia o asserzione in base alle quali Login Europe se ne assume responsabilità legale o finanziaria. 150916

COPYRIGHT © LOGIN EUROPE SRL 2016. ALL RIGHTS RESERVED.